

Nisshin FLEX ステップ

[ホーム](#)[製品紹介](#)[環境製品](#)[Nisshin FLEX ステップ](#)

『FLEXステップ』は高い防滑性を持ったゴム製品であるため、階段部において昇降時の安全性を高めることができます。



● 特長

周辺景観とのマッチング、ゴム弾性舗装材とのカラーコンビネーション等を考慮し、標準カラーも4色からお選び頂けます。EPDM系のカラーゴムを使用したことで耐候性にも優れています。

安全性	ゴム素材による高い防滑性を有しています。
多彩性	標準色2色をラインナップし、周辺景観やゴムチップ舗装材にマッチした色彩感が得られます。
消音性	歩行音も軽減されますので、足音も気になりません。
施工性	カッターナイフ等で簡単に切断でき、設置調整が容易です。
歩行性	適度なクッション感覚が足腰の負担を軽減します。

● 製品仕様

商品名	製品寸法(mm)	重量(kg)
FLEX ステップ	W100×L600×H9	約0.9
材質:ゴムチップ混合成形NRソリッドゴム		
FLEX ステップ 1M	W70×L1000×H9	約1.1
材質:押出成形EPソリッドゴム		

● カラーバリエーション(標準色)

カラー	品番	サンプル画像
イエロー	NS-S610-Y	
ベージュ	NS-S610-BJ	

カラー	品番	サンプル画像
モスイエロー	NS-S1007-MY	
ベージュ	NS-S1007-BJ	

● 施工例



スポーツセンター階段

● 工法

接着施工の場合	
下地	アスファルト、コンクリート・モルタル下地
接着剤	エポキシ・ウレタン系接着剤 推奨品:「ルビロンR」
塗布具	ゴムごて、またはクシ目ごて
塗布量	約100g/m(ルビロンRの場合)

この商品に関するお問い合わせは



TEL

086-724-5666

日進ゴム株式会社 技術開発センターへ